



# Verfijn Bielzenzwart

Verfijn® Bielzenzwart is toepasbaar voor buiten, ideaal zwart beschermingsmiddel voor bielzen in en om de tuin, kan over met carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht.

Is bijzonder bestand tegen water, alkali en zuur. Daardoor ook uitstekend geschikt voor de bescherming van beton, zoals silo's e.d.

Echter minder geschikt voor objecten onder het maaiveld, zie *zwarte teer*.

## Vorbewerking

De ondergrond dient droog en vetvrij te zijn.

Eerst reinigen met water en ammonia.

Goed laten drogen en ondergrond licht schuren.

Vochtigheid ondergrond maximaal 15%.

## Verdunning

Gebruiksklaar product, voor en tijdens gebruik goed doorroeren zodat eventueel uitgezakte pigmentdeeltjes weer gelijkmatig verdeeld worden.

## Aanbrengen

In dunne lagen met kwast, bokkenpoot of roller. Minder geschikt voor oppervlakte waarop gezeten kan worden.

Doordat Verfijn® Bielzenzwart bitumen bevat, is dit niet overschilderbaar.

## Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 4-6 uur.

De eventuele tweede laag na 24 uur aanbrengen.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

## Rendement

10-12 m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de structuur van het te behandelen oppervlak.

## Reinigen van kwasten

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.